

<b>MODELLO</b>	<b>C20M - MANUALE</b>
<i>GITTATA mt.</i>	15/20 mt ( in doppia esecuzione)
<i>PORTATA D'ACQUA</i>	10 lt./min. circa ( il consumo d'acqua si può ridurre fino ad un minimo di 6lt/min.
<i>nr. UGELLI</i>	4 centrali con distributore a vortice
<i>ROTAZIONE TURBINA</i>	360° manuale
<i>INCLINAZIONE TURBINA</i>	-10° + 50° manuale con blocco
<i>PRESSIONE DI ESERCIZIO</i>	20>60 bar regolabile
<i>POMPA (unica nella sua categoria)</i>	<b>Elettropompa a pistoni ad alta pressione, autoadescente con filtro in entrata.</b>
<i>POTENZA TOTALE INSTALLATA</i>	3KW
<i>TENSIONE NOMINALE</i>	<b>220 VOLT- 50Hz MONOFASE</b>
<i>GRADO DI PROTEZIONE</i>	IP 55
<i>Ø VENTILATORE</i>	410mm/2800rpm
<i>PORTATA D'ARIA</i>	4500m <sup>3</sup> h
<i>RUMOROSITA' (prox)</i>	76db
<i>DIMENSIONI E PESI:</i>	L926xP640xH1030 -KGS 90



#### Comandi e automatismi DI SERIE

- **doppia funzionalità :** ON 1) funzionamento con sola pompa, gittata 10/15 mt.  
ON 2) funzionamento con azionamento ventola, gittata 20/25 mt

#### Optional:

- Abbattimento odori tramite Pompa dosatrice ad aspirazione meccanica per miscelazione regolabile in % di prodotti chimici
- Sistema idropulitrice con lancia 80cm maniglia blocco automatico, 10 mt tubo alta pressione, valvola di scambio.

nota: le foto rappresentate sono esemplificative, l'Azienda si riserva di apportare modifiche e/o miglioramenti ai propri prodotti senza preavviso.